

Avskrift

KOMMUN: VÄRMDÖ

BESLUT

SKYDDSOMRÅDE: 4

1976-02-03

11.184-985-71

01-20

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på [redacted] i Värmdö kommun

Dåvarande Djurö kommun har den 5 januari 1971 inkommit till länsstyrelsen med begäran om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt inom Stavnäs samhälle. Skyddsområdet har angetts på en till ärendet fogad karta daterad den 22 oktober 1968.

Förslag till skyddsföreskrifter har genom länsstyrelsens försorg sänts till berörda markägare och kända nyttjanderättshavare.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, för beredande av skydd för ifrågavarande grundvattentäkt, det skyddsområde som utmärkts på av K-Konsult den 22 oktober 1968 upprättad karta. Skyddsområdet består av brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon.

Vidare meddelar länsstyrelsen följande allmänna föreskrifter beträffande vad som enligt 2 kap 63 § vattenlagen skall iakttas inom det sålunda fastställda skyddsområdet.

§ 1

Inom det skyddsområde som utmärkts på till beslutet fogad karta skall gälla föreskrifterna i §§ 2 t o m 11. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Brandfarliga varor

§ 3

- a) Anordning för förvaring och hantering av brandfarlig vätska inom inre skyddszon skall vara så utförd att vätskan beräknas inte kunna komma lös.

11.184-985-71
01-20

Anordning för förvaring och hantering av brandfarlig vätska inom yttre skyddszon skall vara så utförd att risken är obetydlig för att anordning kan skadas genom korrosion. Utförandet bör säkerställa att eventuellt uppkommet läckage snabbt upptäckes.

- b) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förse med täta uppsamlingskärl eller platta med täta invallningskanter för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen resp invallningen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden. Innehavaren av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

Angående tillstånd och tekniska utförandeformer m m gäller bestämmelserna i förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor (SFS 1961:568) jämte de av dåvarande kommerskollegium (numera statens industriverk) meddelade tillämpningsföreskrifterna.

Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall händelsen omedelbart rapporteras till brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd.

Andra för grundvattnet skadliga ämnen

§ 4

Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, industriella avfallsämnen, fenoler, dammbindningsmedel, djur- och växtbekämpningsmedel samt andra för grundvattnet skadliga kemikalier får inte äga rum utan att skyddsåtgärder, som kan godkännas av hälsovårdsnämnden vidtagits för att förhindra att ämnet nedtränger i marken.

§ 5

Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenföroreningar. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta och deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras i enlighet med av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar. Spridning av naturgödsel och andra gödselmedel, ensilage, växt- och djurbekämpningsmedel, vägsalt samt dammbindningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets respektive väghållningens behov.

§ 6

Avloppsvatten får inte utsläppas på eller i marken utan tillstånd av hälsovårdsnämnden. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.

§ 7

Sopor eller annat avfall som kan skada grundvattnet får inte uppläggas, tippas eller nedgrävas utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.

Grus- och sandtäkter, schaktning för andra ändamål

§ 8

Grus eller sand får inte uttagas till lägre nivå än som motsvarar tre (3) meter över högsta naturliga grundvattenytan inom inre skyddsområde och en (1) meter över den högsta naturliga grundvattenytan inom yttre skyddszon.

Allmänna bestämmelser

§ 9

Genom Värmdö kommuns försorg skall brunnsområdet inhägnas och förses med skylt med texten, "Vattentäkt". Vidare skall kommunen och grustäktsexploatören invid vägar som leder in i skyddsområdet resp grustäkt uppsätta och underhålla skyltar med texten, "Varning skyddsområde för vattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall m m. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd".

§ 10

Om särskilda skäl därtill föreligger må undantag från ovan meddelade föreskrifter medgivas av länsstyrelsen efter hälsovårdsnämndens hörande.

§ 11

Tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter utövas av hälsovårdsnämnden.
