




Entreprenadbestämmelser för arbeten inom vattenskyddsområden i Värmdö kommun

Beslutsnivå- och datum	Tekniska nämnden 2020-03-11
Diarienummer	2020TEN/0059
Reviderat	Januari 2020
Ersätter styrdokument	Bestämmelser för entreprenadarbeten inom vattenskyddsområde för grundvattentäkt i Värmdö kommun
Uppföljning	Vid behov
Ansvar	Tekniska nämnden





Beslutsdatum: 2020-03-11	Diarienummer: 2020TEN/0059
Dokumentnamn: Entreprenadbestämmelser för arbeten inom vattenskyddsområden i Värmdö kommun	

1§ Giltighet

Dessa bestämmelser gäller för samtliga arbeten inom vattenskyddsområden i Värmdö kommun. De gäller vid större eller mindre arbeten som utförs av företag eller enskilda personer på privat eller annan mark som ligger inom vattenskyddsområde.

Undantag från bestämmelserna kan beslutas av VA-enheten i samråd med bygg- och miljöavdelningen.

Bestämmelserna utgör inte något hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för drift och underhåll av de avsedda grundvattentäkterna och dricksvattenanläggningarna inom skyddsområdet.

2§ Kontroll

Kommunens miljöinspektör kan under entreprenadens genomförande kontrollera att dessa och andra bestämmelser och föreskrifter följs med stöd av Miljöbalken, kap. 26 och besluta om påföljd med stöd i kap. 29 §1, §2 och §4.

3§ Egenkontroll

Entreprenören ska kunna redovisa en objektsanpassad miljö- och kvalitetsplan. Till dessa planer ska kontrollprogram tas fram som visar på hur miljö- och kvalitetsplanen kontrolleras och efterlevs.

Blankett för tillstånd inom vattenskyddsområde ska, då det krävs, fyllas i av verksamhetsutövaren och granskas och godkänns av kommunens bygg- och miljöavdelning innan arbetet påbörjas.

4§ Arbetsmaskiner



Beslutsdatum: 2020-03-11	Diarienummer: 2020TEN/0059
Dokumentnamn: Entreprenadbestämmelser för arbeten inom vattenskyddsområden i Värmdö kommun	

Arbetsmaskiner ska vara rengjorda från oljespill innan de förs in i området och täta från läckage av petroleumprodukter. Maskiner ska ställas upp utanför skyddsområdet när de inte används. Stationära maskiner som inte enkelt kan flyttas från skyddsområdet, till exempel brunnborrningsmaskiner, ska placeras inom invallning som hindrar att eventuellt spill och läckage når marken. Invallningen kan vara en tät presenning med förhöjda uppvikta kanter eller en behållare som ska kunna rymma all den mängd petroleumprodukt maskinen innehåller.

Uppställda maskiner inom skyddsområde får inte lämnas utan uppsyn. I varje maskin ska det finnas absorberande duk och/eller granulat där oljeprodukter kan samlas upp om läckage uppstår. Entreprenören ska även ha tillgång till en tät presenning eller liknande om förorenade massor påträffas. Förorenade massor som har placerats på presenning måste skyddas mot nederbörd för att förhindra spridning av föroreningen.

§5 Upplag och påfyllning

Upplag och förvaring av petroleumprodukter i tankar får inte ske till en större sammanlagd volym än 10 liter per arbetsplats. Tankar ska förvaras i låsta utrymmen när arbetsplatsen är obemannad.

Om påfyllning av diesololja, köldbärandevätska eller andra miljöfarliga produkter måste ske inom skyddsområde ska detta göras på tätt underlag så att eventuellt spill kan samlas upp och tas om hand. Hydraulsystem i arbetsmaskiner ska innehålla miljöolja.

Oljorna ska vara godkända enligt OECD 301 B och F för modifierat sturmtest samt OECD 201, 202 och 203 för akvatisk toxicitet. Oljorna ska även uppfylla miljökraven enligt, SS 15 54 34, "Hydraulvätskor – Krav och provningsmetoder". För drift av dieseldrivna entreprenadmaskiner ska diesel av miljöklass 1, biogas eller RME användas.

6§ Läckage av petroleumprodukter

Vid olycksfall med läckage av petroleumprodukter ska Räddningstjänst, telefonnummer 112, omedelbart kontaktas för att saneringsarbete ska kunna utföras så snabbt som möjligt. Bygg- och miljöavdelningen samt VA-enheten ska också informeras.



Beslutsdatum: 2020-03-11	Diarienummer: 2020TEN/0059
Dokumentnamn: Entreprenadbestämmelser för arbeten inom vattenskyddsområden i Värmdö kommun	

7§ Framförande av entreprenadfordon

Fordon som för arbetena måste färdas i obanad terräng ska visa hänsyn till vegetation och markskikt. Det innebär att vegetation i största möjliga utsträckning ska sparas och att uppkomna markskador ska repareras.

Uppkommer skador som entreprenören inte enkelt kan åtgärda, ska kommunens miljöinspektör tillkallas som då beslutar vilka åtgärder som ska vidtas.

8§ Schakt och återfyllnad

Djupare schaktning än 0,5 meter på större ytor inom skyddsområde är inte tillåten under perioden 31/4 till 1/9 utan godkännande från kommunens VA-enhet.

Återfyllnad av schakt eller utfyllnad får endast ske med sådant material som inte kan förorena vattentäkten. Dokumentation på att inköpta massor är inerta ska finnas tillgängliga och kunna uppvisas på begäran.

9§ Informationsskyltar

Tillfälliga skyltar ska sättas upp vid byggarbetsplatser inom vattenskyddsområdet. Skyltarna ska informera om att hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av grundvattentäkten råder inom vattenskyddsområdet.

Värmdö kommun

Samhällsbyggnadskontoret